



BETREFF

Einstellen der Türfenster „Isabella Coupè“

O R D N E R

PKW 1

ABLAGE-GRUPPE

50-64

RUNDSCHREIBEN

4

N U M M E R

Bremen, den 12.4.1960

Einstellen der Türfenster

Hinweis! Brüstungsrahmen und Türverkleidung sind ausgebaut.

1. Längseinstellung der Fenster

Fenster halb herunterdrehen, Klemmschrauben an der Fensterhalteschiene lösen und Fenster in Längsrichtung versetzen (Abb. 1). Danach Klemmschrauben wieder anziehen und Fenster hochkurbeln. Bei geschlossener Tür Anlage des Fensters am Profilgummi des Windlaufpfostens sowie der hinteren Türsäule kontrollieren.

2. Höhenverstellung der Fenster

Fenster etwas herunterdrehen, dann Anschlagschraube am Fensterheber bei gelöster Kontermutter verstellen (Abb. 2). Die Oberkante des Fensters muß genau ins Profil des Abdichtgummis passen. Eine Kontrolle ist bei hochgedrehtem Fenster und geschlossener Tür durchzuführen.

3. Nach der Längs- und Höhenkorrektur Oberkante des Fensters bei geschlossener Tür auf parallelen Verlauf prüfen. Bei etwaiger Verkantung ist eine Verstellmöglichkeit unten an der Fensterführung gegeben (Langloch) (Abb. 3).

4. Die Seitenverstellung des Fensters geschieht an je 3 Gewindestiften, die oben und unten auf die Fensterführung einwirken (Druck) (Abb. 4). Je weiter diese eingeschraubt werden, desto mehr neigt sich das Fenster nach innen.

5. Gummikeilstücke einstellen

Fenster ganz hochdrehen, dann mit Hand fühlen, ob das Gummikeilstück der Fensterhalteschiene mit dem der Türversteifung parallel verläuft. Anderenfalls Gummikeilstück an Türversteifung versetzen (Abb. 5).

6. Winkelschiene der Fensterschachtabdichtung ggf. nachsetzen (Abb. 6).

