



**Hinterachslager 6207 C 4**  
**(Teile-Nr. 912 01 007 00)**  
**für Baumuster "Isabella"**

O R D N E R  
**PKW 1**  
 ABLAGE-GRUPPE  
**06**  
 RUNDSCHREIBEN  
**1**  
 N U M M E R

Bremen, den 25. März 1959  
 F/M

Bei obengenanntem Lager handelt es sich um ein Radial-Rillenger 35 x 72 x 17 der Toleranzklasse C 4. Wir weisen besonders darauf hin, daß es sich bei der Bezeichnung "C4" um kein Gütezeichen, sondern um eine Bezeichnung für die Laufspielgruppe handelt.

Diese Lager mit spürbarem Spiel entsprechen den Betriebsforderungen und wurden so gewählt, daß bei Belastung eine sichere Lagerung erreicht wird. Lager anderer Toleranzklassen dürfen nicht Verwendung finden.

Montageanweisung

1. Simmerring in Kugellagerbüchse der Hinterachswelle einpressen. Dabei beachten, daß Außenkante des Simmerringes leicht mit Öl benetzt wird. Passendes Druckstück verwenden.
2. Radial-Rillenger in Kugellagerbüchse einsetzen. Passendes Druckstück verwenden.
3. Vormontierte Kugellagerbüchse im Ölbad auf 90° bis 100° C erwärmen.
4. Distanzring auf Diff.-Welle mit der Fase auf Teller der Welle zeigend aufsetzen und die auf ca. 100° erwärmte vormontierte Kugellagerbüchse, um Abkühlung zu vermeiden, rasch aufziehen.
5. Spezialmutter aufschrauben, anziehen und gegen Verdrehen sichern.

Abbildung: Hinterachswelle mit Kugellagerbüchse fertig montiert.

